

# FS-1028MFP/FS-1128MFP

► print ► copy ► scan ► fax

S/W-MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÜR A4-FORMAT

## KOMPAKTE WIRTSCHAFTLICHKEIT, AUF DIE VERLASS IST.

Höchste Effizienz und Zuverlässigkeit kombiniert mit vielfältigen Standardfunktionen machen diese beiden Multifunktionsgeräte zum idealen Office-Partner. Beachtlich ihr Arbeitstempo mit enormen 28 Seiten/Min. – und die integrierte Duplex-Einheit, die den Papierbedarf deutlich reduziert. Der FS-1128MFP bietet zudem standardmäßig Fax. Und: Für den digitalen Dokumentenfluss haben beide modernste Scan-Optionen an Bord.

- Bis zu 28 Seiten A4 pro Minute, Druck und Kopie
- Erste Kopie bereits nach 6,9 Sekunden
- 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
- Standard Druck-, Kopier-, Scan- und Fax\*-Funktion
- Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck
- Automatischer Duplex-Dokumenteneinzug
- 300 Blatt Papierkapazität, max. 800 Blatt
- Kompaktes, benutzerfreundliches Design
- Geringste Druckkosten seiner Klasse

\*nur FS-1128MFP

Für den schnellen Adresszugang: Das intuitiv organisierte Bedienfeld bietet 22 Zielwahltasten.



Für die einfache Ablage und Weiterleitung: Der automatische Duplex-Dokumenteneinzug scannt doppelseitige Dokumente.



# FS-1028MFP/FS-1128MFP

S/W-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR A4-FORMAT



ECOSYS steht für ECONomy,  
ECOlogy und SYStemprinting.

Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOSYS-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich. KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d.h., einheitliche Bedienung und Treiber sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

## PRESCRIBE IIe

Mit der KYOCERA Seitengestaltungs- und Steuersprache PRESCRIBE IIe lassen sich selbst aufwendige Grafiken, Logos und Formulare systemunabhängig erstellen und im Drucker speichern. Eine Einbindung in Druckdateien entfällt somit. Sie werden nur bei Bedarf abgerufen und entlasten so das Netzwerk.

## KM NetViewer

Der KM NetViewer ermöglicht die vollständige Überwachung und Steuerung der ECOSYS-Drucker und digitalen KYOCERA Multifunktionsgeräte von jedem Rechner aus und bietet somit ideale Netzwerkadministration. Er unterstützt dazu das standardisierte Protokoll SNMP.

## Status-Monitor und Command-Center

Der Status-Monitor zeigt den Zustand des aktuellen Druckers an und bietet einen direkten Zugang zum Command-Center, um Einstellungen zu modifizieren, die nicht in den Treibern enthalten sind (z. B. Netzwerkeinstellungen, Anpassung des Sleep-Modus oder Sperren des Bedienfeldes).

## USB-Host für USB Flash Memory

Über den USB-Host können PDF-Dateien direkt von einem USB-Flash-Memory (z.B. USB-Stick) gedruckt werden. Die Auswahl der Druckdokumente erfolgt dabei direkt über das Bedienfeld des Druckers. Ein PC ist nicht nötig.

## Systemmerkmale

**Technologie:** KYOCERA ECOSYS, Laser

**Druck-/Kopiergeschwindigkeit:** Bis zu 28 Seiten A4 pro Minute

**Speicher:** 256 MB RAM, optional auf bis zu 768 MB RAM erweiterbar

**Druck-/Kopiervolumen:** Durchschnittlich 2.800 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten. Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 20.000 Seiten A4 pro Monat.\*\*

**Aufwärmzeit:** ca. 20 Sekunden (nach dem Einschalten)

**Abmessungen (H x B x T)**

FS-1028MFP: 366 x 494 x 410 mm

FS-1028MFP/DP, FS-1128MFP: 448 x 494 x 430 mm

**Gewicht**

FS-1028MFP: ca. 15 kg (Basisgerät betriebsbereit)

FS-1028MFP/DP, FS-1128MFP: ca. 18 kg (Basisgerät betriebsbereit)

**Netzspannung:** 220-240 V, 50/60 Hz

**Stromverbrauch**

FS-1028MFP: 494 W im Betrieb

88 W im Standby-by

9,3 W im Sleep Modus

FS-1028MFP/DP, FS-1128MFP: 494 W im Betrieb

91 W im Standby-by

10,2 W im Sleep Modus

**Geräuschemission (nach ISO 7779/ISO 9296)**

30 dB(A) im Stand-by, 52 dB(A) im Betrieb

**Sicherheitsprüfungen:** GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

## Papierverarbeitung

**Automatischer Originaleinzug mit Wendung**

Max. 50 Originale; 50–120 g/m<sup>2</sup> (im Duplex-Modus bis 110 g/m<sup>2</sup>);  
Formate 140 x 210 bis 216 x 356 mm  
(optional für FS-1028MFP als DP-110 erhältlich)

**Papierzufuhr**

Universalzufuhr: max. 50 Blatt; 60–220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio2, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm)

Papierkassette: max. 250 Blatt; 60–120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio2, benutzerdefiniert (105 x 148 mm bis 216 x 356 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 800 Blatt A4

**Duplex-Einheit:** Doppelseitiger Druck; 60–105 g/m<sup>2</sup>;

A4, Letter, Legal, Folio, Oficio2

**Papierablage:** Max. 150 Blatt Face-down

## Druckfunktion

**Auflösung:** 1.200 x 1.200 dpi

**1. Seite nach:** ca. 6 Sekunden

## Ihr KYOCERA Partner:

**KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH** – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch  
Infoline: 08 00 8 67 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59 9 18-106 – www.kyoceramita.de

**KYOCERA MITA GmbH AUSTRIA** – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien  
Infoline: +43 (0) 863 38-401 – Fax: +43 (0) 863 36-400 – www.kyoceramita.at

**KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz** – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich  
Tel.: +41 (0) 44 908 49 49 – Fax: +41 (0) 44 908 49 50 – www.kyoceramita.ch

\*Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

\*\*Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de.

**Standard-Schnittstellen:** USB 2.0 (Hi-Speed), FastEthernet

(10/100BaseTX, SNMPv3, SSL, IPsec, IPv6, IEEE802.1x)

USB-Host für USB Flash Memory

**CPU:** PowerPC 440 /667 MHz

**Emulationen:** PCL6, PostScript\* 3 (KPL 3), Diablo 630\*, IBM Proprieter X24E\*, Epson LQ-850\*, Lineprinter\*, PDF 1.5, XPS

**Betriebssysteme:** alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.2 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

**Controller-Sprache:** PRESCRIBE IIe

**Schriften/Barcodes:** 93 skalierbare Fonts für PCL6, 8 Fonts für Windows Vista\*, 103 Fonts für PostScript\*, 1 Bitmap-Font, 45 Barcodes (z.B. EAN8, EAN13, EAN128) mit automatischer Prüfungsgenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE

## Kopierfunktion

**Auflösung:** 600 x 600 dpi, 256 Graustufen

**1. Kopie nach:** ca. 6,9 Sekunden

**Vorlagenformat:** Max. 216 x 356 mm

**Kopiervorwahl:** 1-999 Kopien/Sätze

**Zoombereich:** 25–400 % in 1 %-Schritten

**Feste Zoomfaktoren:** 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

**Funktionen:** Scan Once – Copy Many (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

## Scanfunktion

**Scangeschwindigkeit:** Bis zu 35 Scans pro Minute in s/w (300 dpi), bis zu 14 Scans pro Minute in Farbe (300 dpi)

**Auflösung:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

**Betriebssysteme:** Windows 2000(SP4), XP, Server2003, Vista, Server2008, Mac OS X (FTP und E-Mail), LINUX (FTP und E-Mail)\*

**Funktionalität:** Scan to PC (SMB), Scan to FTP (über SSL), Scan to E-Mail, Scan to USB Host, TWAIN, WSD

**Vorlagenformat:** Max. Folio/Legal

**Dateityp:** JPEG, TIFF, PDF, XPS

**Schnittstelle:** USB 2.0 (Hi-Speed), FastEthernet (10/100BaseTX)

## Faxfunktion (nur FS-1128MFP)

**Kompatibilität:** ITU-T Super G3

**Modemgeschwindigkeit:** Max. 33,6 Kbit/s

**Übertragungsgeschwindigkeit:** Max. 3 Sekunden (mit JBIG)

**Auflösung:** Normal, Fein, Superfein, Ultrafein

**Betriebssysteme:** Windows 2000, XP, Server2003, Vista, Server2008\*

**Vorlagenformat:** Max. Folio/Legal

**Kompressionsmethode:** JBIG, MMR, MR, MH

**Speicher:** 3,5 MB

**Funktionalität:** Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes

Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang-/Senden,

22 Zielwahltasten

## Verbrauchsmaterial

**Toner-Kit TK-130:** Toner schwarz für 7.200 Seiten A4 gemäß

ISO/IEC 19752

## Optionen

**Automatischer Originaleinzug mit Wendung**

**DP-110:** max. 50 Originale; 50–120 g/m<sup>2</sup> (im Duplex-Modus bis 110 g/m<sup>2</sup>); Formate 140 x 210 bis 216 x 356 mm (bereits im Lieferumfang des FS-1028MFP/DP und FS-1128MFP enthalten)

**Papierkassette**

**PF-100:** max. 250 Blatt; 60–120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm), bis zu 2 x PF-100 möglich

**Unterschrank**

**CB-100:** Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 60 cm

**Speichererweiterung**

**MDDR2-128:** 128 MB; MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512 MB;

**IC-190-WLAN:** Funkbrücke zum kabellosen Verbinden des

Printerservers mit dem Netzwerk (mind. 2 Stk. notwendig)

## Modelle

**FS-1028MFP:** 3-in-1-System (Drucken, Kopieren, Scannen) mit

Originalabdeckung

**FS-1028MFP/DP:** 3-in-1-System (Drucken, Kopieren, Scannen)

mit automatischem Dokumenteneinzug mit Wendung

**FS-1128MFP:** 4-in-1-System (Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen)

mit automatischem Dokumenteneinzug mit Wendung

Alle Modelle werden auch im Bundle mit Garantieverlängerung

KYOlife 3 Jahre angeboten.

## Garantie

2 Jahre „Bring-in-Garantie“ auf das Multifunktionsystem,

3 Jahre bis maximal 100.000 Seiten auf Trommel- und

Entwicklereinheit des Gerätes, vorausgesetzt, das Gerät

wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.\*\*

**KYO LIFE** KYOlife – die Garantieverlängerung auf bis zu

5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.\*\*

**KYO LIFE plus** KYOlife plus – enthält zusätzlich eine regelmäßige

Überprüfung des Druckers durch einen Fachmann.\*\*

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine

Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA

empfohlene Druckmaterialien ein.



FS-1028MFP mit Option

FS-1028MFP/DP bzw.  
FS-1128MFP mit Option

